



# QUANTUM 1.1

QUANTUM 1.1 MONO PRIMER 25° 4000K  
NIDO D'APE

Cod: **QUA00FCM1PRZ00**



Classe di protezione II

Prodotto in doppio isolamento elettrico



IP 65

Protetto da getti d'acqua



IK 08

Protetto da un impatto di 5 J



Alte temperature

Progettato per resistere a temperature fino a +50 C



C5 - Molto alto

livello di resistenza alla corrosione ISO 9223



Finitura personalizzabile

Il prodotto può essere verniciato dall'utente finale



Garanzia Mizar

5 anni di garanzia



## Descrizione tecnica

Apparecchio mono-emissione per montaggio a parete, adatto agli ambienti esterni (IP65), con ampio range di temperatura di esercizio: -20°C / +50°C. Il corpo è in alluminio pressofuso protetto da verniciatura epossidica in poliestere che garantisce una resistenza alla corrosione pari a 1500 ore in nebbia salina. La sorgente luminosa è costituita da un singolo chip Power Led da 3W alimentato a 220Vac (alimentatore integrato). Il flusso luminoso e il design distintivo lo rendono ideale per illuminare facciate e dettagli architettonici. Indice di resa cromatica CRI > 90. È previsto optional per l'anti-abbagliamento (nido d'ape).

## Dati illuminotecnici

|                         |                        |                       |   |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Tipo di sorgente        | singolo chip power LED | Rischio fotobiologico | RG0   |
| CCT                     | 4000K                  | ULR                   | 0.00%   |
| CRI                     | > 90                   | BUG Rating            | B0 U1 G0  |
| MacAdam (SDCM)          | 3                      | CIE Flux Code         | 0 0 0 0 100   |
| Flusso sorgente (lm)    | 236                    | Durata vita LED       | L80 B10 50.000h   |
| Flusso apparecchio (lm) | 161                    | Efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F |
| Tipo di emissione       | Media                  |                       |   |
| Angolo ottica           | 25°                    |                       |   |

## Dati meccanici

|                       |   |                         |                             |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Larghezza (mm)        | 55                                      | Materiale viti esterne  | Acciaio inox 316L (A4)      |
| Lunghezza (mm)        | 77                                      | Materiale diffusore     | Vetro temperato extrachiaro |
| Altezza (mm)          | 127                                     | Spessore diffusore (mm) | 5                           |
| Peso (g)              | 500                                     | Classe ISO 9223         | C5                          |
| Grado IP              | IP65                                    | Tipologia di ottica     | Lente TIR in tecnopolimero  |
| Grado IK              | IK06                                    | Optional ottico         | Nido d'ape                  |
| Tipologia di finitura | Primer di fondo protettivo verniciabile | Temp. operativa massima | +45° C                      |
| Colore finitura       | Primer verniciabile                     | Temp. operativa minima  | -20° C                      |
| Materiale corpo       | Alluminio pressofuso EN AB46100         |                         |                             |

## Dati elettrici

|                      |                  |                    |                 |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Potenza nominale (W) | 3                | Dimmerabilità      | No              |
| Alimentazione        | 220V AC 50/60 Hz | Lunghezza del cavo | Non pre-cablato |
| Alimentatore         | Integrato        |                    |                 |
| Classe di isolamento | II               |                    |                 |

Fotometria

25°



Disegno tecnico

